HYSTER

STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS.™




H10-16XD6-12 系列
技术指南

+kg

WWW.HYSTER.COM.CN

规格



= 叉车空载时的重心

A_{ST} = W_a+x+l_6+a (if $b_{12}/2 < b_{13}$)

A_{ST} = $W_a + (l_6+x)^{\wedge 2} + (b_{12}/2-b_{13})^{\wedge 0.5} +a$ (if $b_{12}/2 > b_{13}$ and $W_a > b_{13}+ b_{12}/2$)


A_{ST} = $b_{13} + b_{12}/2\ ((l_6+x)^{\wedge 2} + (b_{12}/2-b_{13})^{\wedge 0.5} + a$ (if $b_{12}/2 > b_{13}$ and $W_a < b_{13}+ b_{12}/2$)


a = 最小操作间隙 = 10% of A_{ST} (VDI标准 = 200 mm BITA推荐值 = 300 mm)

l_6 = 货物长度


b_{12} = 货物宽度

标准销轴式滑架







规格




销轴式滑架配调距叉



销轴式滑架配整体式侧移及调距叉



双重功能侧移调距滑架



H13XD6 / H14XD6 规格

基本信息	1.1	制造商		HYSTER	HYSTER
	1.2	型号		H13XD6	H14XD6
	1.3	动力		柴油	柴油
	1.4	驾驶方式		座驾	座驾
	1.5	额定承载能力	Q (kg)	13500	14500
	1.6	载荷中心	c (mm)	600	600
	1.8	前悬距	x (mm)	889	889
	1.9	轴距	y (mm)	3300	3300
重量	2.1	重量 (1)	kg	18403	19208
	2.2	轴载，满载 前 / 后	kg	29537 / 2366	30970 / 2738
	2.3	轴载，空载 前 / 后	kg	9945 / 8458	9927 / 9281
轮胎	3.1	轮胎		充气胎	充气胎
	3.2	轮胎型号，前		12.00-20 20PR	12.00-20 20PR
	3.3	轮胎型号，后		12.00-20 20PR	12.00-20 20PR
	3.5	车轮数量: 前 / 后 (x=驱动轮)		4X / 2	4X / 2
	3.6	轮距，前	b_{10} (mm)	1842	1842
	3.7	轮距，后	b_{11} (mm)	2000	2000
尺寸	4.1	门架倾斜角度，前 / 后	α / β (deg)	15° / 12°	15° / 12°
	4.2	门架回落高度	h_1 (mm)	4193	4193
	4.3	自由提升高度	h_2 (mm)	0	0
	4.4	提升高度	h_3 (mm)	4910	4910
	4.5	门架伸展高度	h_4 (mm)	6648	6648
	4.7	驾驶室高度 (开放驾驶室)	h_6 (mm)	3083	3083
	4.7.1	驾驶室高度 (封闭驾驶室)	h_6 (mm)	3110	3110
	4.7.2	驾驶室高度 (封闭驾驶室带空调)	h_6 (mm)	3110	3110
	4.7.3	驾驶室高度 (封闭驾驶室带频闪灯)	h_6 (mm)	3205	3205
	4.7.4	驾驶室高度 (封闭驾驶室带工作灯)	h_6 (mm)	3259	3259
	4.7.5	驾驶室高度 (封闭驾驶室带空调、频闪灯)	h_6 (mm)	3235	3235
	4.8	座椅高度	h_7 (mm)	1903	1903
	4.12	牵引销高度	h_{10} (mm)	717	717
	4.16	后悬距	l_5 (mm)	809	809
	4.19	总长	l_1 (mm)	6828	6828
	4.20	至货叉前端面的整车长度	l_2 (mm)	4998	4998
	4.21	总宽	b_2 (mm)	2541	2541
	4.22	货叉尺寸 ISO 2331	s/e/l (mm)	90 / 200 / 1830	90 / 200 / 1830
	4.23	滑架类型		85mm 销轴式滑架	85mm 销轴式滑架
	4.24	滑架宽度	b_3 (mm)	2496	2496
	4.25	货叉外间距	b_5 (mm)	470 / 2420	470 / 2420
	4.30	侧移距离	b_8 (mm)	0	0
	4.31	满载时门架离地间隙	m_1 (mm)	245	245
	4.32	轴距中心离地间隙	m_2 (mm)	341	341
	4.33	货物尺寸 b_{12}xl_6	(mm)	1200 / 1200	1200 / 1200
	4.34.1.2	最小直角堆垛通道宽度 (200mm 作业间隙)	Ast (mm)	6873	6873
	4.34.1.3	最小直角堆垛通道宽度 (10% 作业间隙)	Ast (mm)	7340	7340
	4.35	最小外侧转弯半径	Wa (mm)	4584	4584
	4.36	内转弯半径	b_{13} (mm)	1890	1890
性能	5.1	行驶速度，满载 / 空载 (2)	km/h	27.4 / 29.0	27.4 / 29.0
	5.1.1	行驶速度 (倒车)，满载 / 空载 (2)	km/h	按需	按需
	5.2	提升速度，满载 / 空载	m/s	0.36 / 0.40	0.36 / 0.40
	5.3	下降速度，满载 / 空载	m/s	0.50 / 0.48	0.50 / 0.48
	5.5	牵引力 (1.6km/h)，满载 / 空载	kN	99 / 102	99 / 101
	5.5.1	牵引力 (急速)，满载 / 空载	kN	111 / 114	111 / 114
	5.7	爬坡能力 (1.6 km/h)，满载 / 空载	%	33 / 37	31 / 35
	5.7.1	爬坡能力 (急速)，满载 / 空载	%	38 / 37	36 / 35

(1) 基于标准销轴式滑架

(2) 出厂默认设置空载行驶限速 25km/h

H10XD12 / H16XD6 规格

基本信息	1.1	制造商		HYSTER	HYSTER
	1.2	型号		H10XD12	H16XD6
	1.3	动力		柴油	柴油
	1.4	驾驶方式		座驾	座驾
	1.5	额定承载能力	Q (kg)	10500	16500
	1.6	载荷中心	c_1 (mm)	1200	600
	1.8	前悬距	x (mm)	889	889
	1.9	轴距	y (mm)	3300	3300
重量	2.1	重量 (1)	kg	19356	20008
	2.2	轴载，满载 前 / 后	kg	27342 / 2514	33853 / 2655
	2.3	轴载，空载 前 / 后	kg	10195 / 9161	9908 / 10100
轮胎	3.1	轮胎		充气胎	充气胎
	3.2	轮胎型号，前		12.00 -20 20PR	12.00-20 20PR
	3.3	轮胎型号，后		12.00-20 20PR	12.00-20 20PR
	3.5	车轮数量: 前 / 后 (x=驱动轮)		4X / 2	4X / 2
	3.6	轮距，前	b_{10} (mm)	1842	1842
	3.7	轮距，后	b_{11} (mm)	2000	2000
尺寸	4.1	门架倾斜角度，前 / 后	α / β (deg)	15° / 12°	15° / 12°
	4.2	门架回落高度	h_1 (mm)	4193	4193
	4.3	自由提升高度	h_2 (mm)	0	0
	4.4	提升高度	h_3 (mm)	4910	4910
	4.5	门架伸展高度	h_4 (mm)	6648	6648
	4.7	驾驶室高度 (开放驾驶室)	h_6 (mm)	3083	3083
	4.7.1	驾驶室高度 (封闭驾驶室)	h_6 (mm)	3110	3110
	4.7.2	驾驶室高度 (封闭驾驶室带空调)	h_6 (mm)	3110	3110
	4.7.3	驾驶室高度 (封闭驾驶室带频闪灯)	h_6 (mm)	3205	3205
	4.7.4	驾驶室高度 (封闭驾驶室带工作灯)	h_6 (mm)	3259	3259
	4.7.5	驾驶室高度 (封闭驾驶室带空调、频闪灯)	h_6 (mm)	3235	3235
	4.8	座椅高度	h_7 (mm)	1903	1903
	4.12	牵引销高度	h_{10} (mm)	717	717
	4.16	后悬距	l_5 (mm)	809	809
	4.19	总长	l_1 (mm)	7438	6828
	4.20	至货叉前端面的整车长度	l_2 (mm)	4998	4998
	4.21	总宽	b_2 (mm)	2541	2541
	4.22	货叉尺寸 ISO 2331	s/e/l (mm)	90 / 200 / 2440	90 / 200 / 1830
	4.23	滑架类型		85mm 销轴式滑架	85mm 销轴式滑架
	4.24	滑架宽度	b_3 (mm)	2496	2496
	4.25	货叉外间距	b_5 (mm)	470 / 2420	470 / 2420
	4.30	侧移距离	b_8 (mm)	0	0
	4.31	满载时门架离地间隙	m_1 (mm)	245	245
	4.32	轴距中心离地间隙	m_2 (mm)	341	341
	4.33	货物尺寸 b_{12}xl_6	(mm)	1200 / 1200	1200 / 1200
	4.34.1.2	最小直角堆垛通道宽度 (200mm 作业间隙)	Ast (mm)	8073	6873
	4.34.1.3	最小直角堆垛通道宽度 (10% 作业间隙)	Ast (mm)	8660	7340
	4.35	最小外侧转弯半径	Wa (mm)	4584	4584
	4.36	内转弯半径	b_{13} (mm)	1890	1890
性能	5.1	行驶速度，满载 / 空载 (2)	km/h	27.4 / 29.0	27.4 / 29.0
	5.1.1	行驶速度 (倒车)，满载 / 空载 (2)	km/h	按需	按需
	5.2	提升速度，满载 / 空载	m/s	0.36 / 0.40	0.36 / 0.40
	5.3	下降速度，满载 / 空载	m/s	0.50 / 0.48	0.50 / 0.48
	5.5	牵引力 (1.6km/h)，满载 / 空载	kN	100 / 101	98 / 101
	5.5.1	牵引力 (怠速)，满载 / 空载	kN	112 / 114	111 / 113
	5.7	爬坡能力 (1.6 km/h)，满载 / 空载	%	36 / 34	29 / 38
	5.7.1	爬坡能力 (怠速)，满载 / 空载	%	41 / 34	32 / 38

(1) 基于标准销轴式滑架

(2) 出厂默认设置空载行驶限速 25km/h

门架和承载能力


H13XD6 - H14XD6 额定承载能力KG@ 600 MM 载荷中心

型号	提升高度 h3 + s (mm)	回落高度 h1 (mm)	自由提升高度 h2 + s (m)	伸展高度 h4 (mm)	标准销轴式滑架 (kg)		销轴式侧移滑架 (kg)		双重功能侧移调距滑架 可快速拆卸 (kg)	
					H13XD6	H14XD6	H13XD-6	H14XD6	H13XD6	H14XD6
2级门架（无自由提升）	2750	3068	0	4398	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	3000	3193	0	4648	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	3250	3318	0	4898	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	3500	3443	0	5148	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	3750	3568	0	5398	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	4000	3693	0	5648	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	4500	3943	0	6148	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	4750	4068	0	6398	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	5000	4193	0	6648	13500	14500	13400	14500	13100	14400
	5500	4443	0	7148	13320	14320	13160	14320	侧移及门架后倾时承载能力将相应变动	
	6000	4693	0	7648	13100	14140	12940	14140		
	6250	4818	0	7898	12980	14040	12840	14040		
	6500	4943	0	8148	12880	13940	12720	13940		
	7000	5193	0	8648	12600	13740	12460	13740		

H10XD-12 - H16XD6 额定承载能力KG@600mm 载荷中心

型号	提升高度 h3 + s (mm)	回落高度 h1 (mm)	自由提升高度 h2 + s (m)	伸展高度 h4 (mm)	标准销轴式滑架 (kg)		销轴式侧移滑架 (kg)		双重功能侧移调距滑架 可快速拆卸 (kg)	
					H10XD12	H16XD6	H10XD12	H16XD6	H10XD12	H16XD6
2级门架（无自由提升）	2750	3068	0	4398	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	3000	3193	0	4648	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	3250	3318	0	4898	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	3500	3443	0	5148	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	3750	3568	0	5398	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	4000	3693	0	5648	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	4500	3943	0	6148	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	4750	4068	0	6398	10500	16500	10400	16400	10200	16100
	5000	4193	0	6648	10500	16500	10400	16400	10200	16080
	5500	4443	0	7148	10340	16320	10220	16200	侧移及门架后倾时承载能力将相应变动	
	6000	4693	0	7648	10180	16120	10060	15920		
	6250	4818	0	7898	10100	16000	9980	15800		
	6500	4943	0	8148	10020	15880	9900	15680		
	7000	5193	0	8648	9820	15600	9700	15400		

额定承载能力



载荷中心：货叉前端面至货物重心的距离。额定承载能力：基于门架垂直状态下。

动力链

基本信息	1.1	制造商		HYSTER
	1.2	型号		H13XD6 / H14XD6 / H10XD12 / H16XD6
	1.3	动力		柴油
发动机	7.1	发动机制造商 / 型号		康明斯 (Cummins) / QSB6.7
	7.1a	排放标准		Stage IIIA / (国三)
	7.2	发动机额定功率 (ISO1585)	kW	116
	7.2.1	发动机最大功率	kW	116
	7.3	额定转速	min^{-1}	2300
	7.3.1	最大扭矩	Nm/min^{-1}	597 @ 1500
	7.4	汽缸数 / 排量	# / cm3	6 / 6700
	7.8	启动电机输出	Amps	120
	7.9	电气系统电压	V	24
	7.10	电瓶电压及容量	V / Ah	24 / 102
驱动	8.1	驱动控制 / 变速箱类型	Type / #	液力传动
	8.2	变速箱制造商 / 型号	Type / #	采埃孚 (ZF) / WG161
	8.4	变速箱档位 前 / 后	#	3 / 3
	8.5	连接方式	Type	液力变矩器
	8.6	驱动桥制造商 / 型号	Type / #	凯斯勒 (Kessler) / D81
	8.11	行车制动	Type	湿碟式刹车
	8.12	驻车制动	Type	弹簧制动、液压释放
其他	10.1	属具工作压力	bar	22.5
	10.2	属具液压油量	l/m	100
	10.3	液压油箱容量	l	140
	10.4	燃油箱容量	l	158
	10.4.1	尾气处理液容量	l	19
	10.5	转向类型		液压助力式转向
	10.6	方向盘转动圈数		4.5
	10.7	驾驶员耳旁噪音	Lpaz (dB, A)	TBC
	10.7.1	循环工作时的声功率级	Lwaz (dB)	108.5
	10.7.1	是否有牵引连接，方式		有 / 销轴连接

注释：

叉车性能既受车辆状况及配置的影响，同时也受自然条件及工作区域状况影响。在您购买海斯特叉车时，请联系经销商或销售讨论实际的应用工况。

(1) 基于标准销轴式滑架
(2) 出厂默认设置空载行驶限速 25 km / h

所有载荷符合 EN1551

CE **安全性：**
此叉车符合当前欧盟 (EU) 及美国国家标准学会 (ANSI) 的要求

注意：

叉车进行举升作业时，务必小心谨慎。
操作员必须接受培训、必须阅读、理解并遵守操作手册中的说明。
样本中所有数值均为公差范围内的标称值。如需了解更多信息，请联系当地经销商。
海斯特产品如有更改，恕不另行通知。
样本中的参数和规格可能因车辆配置不同而变化。

专业认证：海斯特叉车符合OSHA第1910.178 (a) (2) 条B56.1-1969的设计和施工要求，并符合制造时效修订的B56.1，车身上贴有符合美国国家标准学会 (ANSI) 标准的合格标志。叉车的性能参数即为此技术指南中描述的标准车辆的参数。叉车性能既受车辆状况及配置的影响，也受自然条件、工作区域状况和适当维护保养的影响。如果这些配置信息对您十分重要，请联系你的经销商讨论推荐的适合工况。

注释：如非另行列举，所有配置均基于无选装件的标准车。

规格参数基于VDI2198标准。

车型配置

性能	标配	选配
康明斯 (Cummins) QSB 6.7L 柴油发动机，输出功率 116 kW	x	
Stage IIIA / Tier 3 (国三) 排放标准	x	
废气涡轮增压	x	
120 安培发电机	x	
动力链保护系统		x
重载进气系统		x
重载进气系统 (高进气)		x
高排气	x	
采埃孚 (ZF) WG161变速箱 、前 3 速 / 后 3 速、自动变速	x	
凯斯勒 (Kessler) D81 驱动桥配湿碟式刹车	x	
驱动	**标配**	**选配**
行驶限速 – 任意情况下 (可调节)	x	
行驶限速 – 带载时 (可调节)	x	
限速预设至 16 km / h		x
限速预设至 20 km / h		x
12.00 – 20 20PR 斜交充气驱动轮 & 转向轮	x	
12.00 – R20 米其林 (Michelin) XZM 子午线充气驱动轮 & 转向轮		x
12.00 – R20 特瑞堡 (Trelleborg) 子午线充气驱动轮 & 转向轮		x
12.00 – 20 充气式实心驱动轮 & 转向轮		x
备用轮胎		x
提升	**标配**	**选配**
111cc 双液压泵系统	x	
按需供油液压系统	x	
提升时自动加油门 (处于空挡或者寸动状态)	x	
降低轴承受力的门架轴承可变系统	x	
2 级无自由提升门架	x	
2 级全自由提升门架		x
3 级全自由提升门架		x
门架倾角 - 5° 前倾 / 5° 后仰		x
门架倾角 - 5°前倾 / 6°后仰		x
门架倾角 - 5°前倾 / 12°后仰		x
门架倾角 - 15°前倾 / 10°后仰		x
门架倾角 - 15°前倾 / 12°后仰	x	
门架倾角 - 20.5°前倾 / 7°后仰		x
液压蓄能器 (颠簸路面推荐选择)		x
下降压力补偿 (适用于易碎货物)		x
液压系统温度保护		x
货物处理	**标配**	**选配**
短轴距 (定制)		x
门架倾斜指示器 – 机械		x
2500mm 销轴式标准滑架	x	
2500mm 销轴式滑架配联动 / 独立调距叉		x
2500mm 销轴式滑架配整体式侧移		x
2500mm 销轴式滑架配整体式侧移及联动调距叉		x
2500mm 销轴式滑架配整体式侧移及联动 / 独立调距叉		x
2500mm 双重功能侧移及联动 / 独立调距滑架，可快速拆卸		x
2040mm 高挡货架		x
2500mm 高挡货架 (木业工况)		x
1830mm x 90mm x 200mm 货叉		x
2440mm 长销轴式货叉，可快速拆卸		x
销轴式货叉 (货叉尺寸可选)		x
销轴式货叉 (木业工况)		x
挂装式双重功能侧移调距货叉 (货叉尺寸可选)		x
人机工程	**标配**	**选配**
开放式驾驶室 (无门、无玻璃)	x	
全封闭驾驶室		x
电动驾驶室倾翻 (用于维修)		x
手动驾驶室倾翻 (用于维修)	x	
驾驶室悬浮式安装 – 提供低噪音和低震动的工作环境	x	

人机工程 (续)	标配	选配
驾驶员在位感应系统	x	
机械悬浮座椅	x	
空气悬浮座椅		x
低靠背座椅	x	
高靠背座椅		x
布座椅套		x
皮座椅套	x	
座椅加热		x
2 点式高亮度安全带	x	
3 点式高亮度安全带		x
脚垫	x	
衣帽钩	x	
前部、顶部和后部雨刷	x	
"H" 型前雨刷		x
"I" 型前雨刷	x	
前后玻璃除霜	x	
前部多层玻璃	x	
顶部装甲级玻璃 - 落物防护机构 (FOPS) 认证 (全封闭驾驶室)	x	
顶部装甲级玻璃加装钢梁 (全封闭驾驶室)	x	
有色驾驶室玻璃 (全部)		x
有色驾驶室顶部玻璃		x
右侧开门	x	
雨篷		x
热塑聚碳酸酯顶部玻璃		x
前部玻璃前方加装树脂玻璃		x
顶部金属丝网防护 (防止细小坠落物)		x
前部玻璃垂直钢条防护		x
驾驶员金属丝网防护		x
多功能显示器	x	
控制臂集成触点式 (Touchpoint™) 迷你液压操纵杆	x	
控制臂集成手柄式液压操纵		x
方向盘不带舵柄		x
方向盘带舵柄	x	
方向拨杆	x	
海斯特 Monotrol 单踏板控制		x
控制臂集成方向控制按键		x
自动驻车		x
手刹	x	
驾驶室内部广角后视镜	x	
驾驶室 3 速鼓风机	x	
驾驶室暖气		x
可伸缩及倾斜的转向柱	x	
DC / DC 转换器 24V / 12V 带 1 个电源插座	x	
DC / DC 转换器 24V / 12V 带 2 个电源插座		x
空调		x
重载空调		x
温度调节		x
阅读灯		x
顶部和后部遮阳帘		x
教练椅		x
循环风扇		x
额外的风扇		x
座椅后方储物盒		x
附件安装柱		x
驾驶室座椅后方储物盒		x
顶部玻璃加热		x
无线电设备预安装 (包括线束，2 个扬声器和天线)		x
15000 kg 液压千斤顶		x
IT 通讯支架用于车载电脑		x

人机工程 (续)	标配	选配
后桥载荷指示器		x
工作视野	**标配**	**选配**
驾驶室外侧双后视镜		x
倒车影像系统		x
物体探测雷达系统		x
卤素工作灯	x	
LED 工作灯		x
高性能 LED 工作灯		x
2 前大灯安装于前挡泥板	x	
4 工作灯安装于门架外侧	x	
4 前照工作灯安装在驾驶室前方		x
2 后照工作灯安装于驾驶室后方	x	
LED 刹车灯，指示灯及倒车灯	x	
LED 转向灯及指示灯	x	
作业	**标配**	**选配**
105 分贝电喇叭	x	
视觉警示 – 频闪灯 (点火及开关启动) *	x	
听觉警示 – 82-102 分贝自适应倒车蜂鸣器		x
听觉警示 – 倒车白噪音	x	
前进、后退动作警示		x
行人警示灯 (常亮)		x
行人警示灯 (按行车方向)		x
发动机启动与安全带互锁功能		x
液压称重系统		x
胎压监测系统		x
电瓶断电开关可锁	x	
电瓶跳线接头		x
驾驶员不在座位，发动机自动停机		x
钥匙开关启动	x	
钥匙开关启动带安全带互锁功能		x
断路器		x
油箱盖无锁	x	
油箱盖可锁		x
燃油箱注油口进油滤网		x
海斯特无线车队管理系统		x
海斯特无线车队管理系统 – 登录需认证		x
海斯特无线车队管理系统 – 带监控		x
车体及外门架自动润滑系统		x
车体自动润滑系统		x
链条滚轮集中润滑	x	
24V 电气系统	x	
发动机预热器110V 及 240V		x
转向轮螺母保护装置		x
前挡泥板		x
后挡泥板		x
吊耳 (车体前后各 2 个)		x
底盘防护网		x
底盘防护网及防护板		x
4个吊耳 (车体前后各 2 个)		x
底盘防护网		x
底盘防护网及防护板		x
车辆外观	**标配**	**选配**
海斯特黄色车体涂装	x	
特殊颜色车体涂装		x
驾驶室特殊颜色涂装 (外部)		x
驾驶室特殊颜色涂装 (全部)		x
配重危险警示条纹		x

补充	标配	选配
操作手册	x	
CE 证书*	x	
质保: 24 个月或 4000 工作小时	x	

* 特定区域及市场该选项为标配或选配

其它选配请详询海斯特

前端装置

2级门架（无自由提升）



销轴式及挂装式货叉



2496MM 销轴式标准滑架





2496MM 销轴式滑架配联动 / 独立调距叉（用于木业工况）



2496MM 销轴式滑架配联动 / 独立调距叉



2496MM 销轴式滑架配整体式侧移



2498MM 双重功能侧移及联动 / 独立调距滑架，可快速拆卸



强大的伙伴. 强悍的叉车.
STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS.™

适用任何工况 ，就在您身边.

海斯特生产全系列的叉车，从平衡重内燃 / 电动系列叉车、仓储类叉车到集装箱处理车，共140多种类型（1-52吨）的叉车适用于工厂、仓库、超市、港口码头、集装箱码头及特殊作业要求如危险品的搬运、防爆环境及冷库作业。

海斯特不仅仅是一家叉车供应商，我们的目标是成为给客户提供完整的物料搬运解决方案的商业伙伴。海斯特与遍布全国的经销商网络，为客户提供一站式的全面解决方案。同时在售后服务、配件供应、租赁、二手车、融资租赁、专业车队管理、培训等方面也提供高质量及专业的增值服务。

我们致力于解决客户的物料搬运需求，从而让客户专注于主营业务的发展。



上海海斯特叉车制造有限公司
SHANGHAI HYSTER FORKLIFT LTD.
上海市浦东新区榕桥路 588 号　邮编：201206
No.588 Rong Qiao Rd. Pudong District, Shanghai, China 201206
Tel: +86 (21) 61605188　Fax: +86 (21) 58349222

www.hyster.com.cn　hyster-china　weibo.com/hyster　800-988-0660

HYSTER，，海斯特，FORTIS，是海斯特–耶鲁物料搬运设备集团在中国已注册商标，受法律保护， 标识受版权保护。
样本中的设备参数及规格可能存在变动，海斯特公司恕不另行通知。所示图表可能包含非标准配置。
隶属于海斯特–耶鲁物料搬运设备集团。

HYSTER，，海斯特 are registered trademarks in China and in certain other jurisdictions. is also protected by copyright.
Hyster Products are subject to change without notice. Lift trucks illustrated may feature optional equipment.
A division of HYSTER-YALE Materials Handling, Inc.

Ref. No: Hyster H10-16XD6-12　　Printed: in Shanghai, 03/2020